

06/2015

TEKNİK ŞARTNAME

RF10 Parlak PVC Film



ÜRÜN TANIMI

Solvent bazlı mürekkepler için özel olarak tasarlanmış, beyaz parlak yüzeyi ile canlı ve parlak renklerde mükemmel baskı yapılabilme özelliğine sahiptir. Süper kaliteli PVC film yüzeyi çok iyi mürekkep tutunmasını ve anında kurumasını sağlar. Arka yüzeydeki yüksek kalite basınca duyarlı yapışkan her çeşit yüzey üzerine mükemmel

TANIM	Yüzeyi; parlak beyaz
TAŞIYICI	Her iki tarafı PE silikon kaplanmış 140gr/m2 kraft kağıt
YAPIŞKAN	Sökülebilir akrilik bazlı şeffaf
KULLANIM ALANI	Kısa ve orta vadeli parlak renkli geniş format dış ve iç mekan uygulamalar için
BASKI METODU	İnkjet baskıda; Solvent / EcoSolvent, UV ya da Latex mürekkep ile



TEKNİK VERİ

Kalınlık (Taşıyıcı kağıt ve yapışkan olmadan)	80 Micron
Taşıyıcı	Clay Coated Kraft 140 gr/m2 (ISO 536)
Boyutsal Stabilite	Maks.0.2 mm. (DIN 38464)
Çalışma Sıcaklığı	-40 C / + 80 C
Yapışma	700 N/m (DIN 38464)
Parlaklık	70 (DIN 67 530)
Ebat	107-127-140-154cm x 50 - 100m



Remifol Folyo San. Tic. A.Ş.

www.remifol.com

O.S.B Deposite İş Mrk. A6 Blk. K:4 No:413 Başakşehir 34306 İSTANBUL – TÜRKİYE Tel:+90 212 407 01 90 pbx Faks: +90 212 407 01 91

Remifol, Remifol Folyo San.Tic.A.Ş.'nin tescilli ticaret markasıdır, © 2015

Bilgi ve beceriye sahip kişiler tarafından kendi yetenekleri doğrultusunda ve verecekleri kararlara göre ilgili kişiler tarafından uygulanmak üzere verilmiştir. Kullanım şart ve koşullarının Remifol'un kontrolü dışında olmasından dolayı, dolaylı veya dolaysız olarak hiçbir şekilde garanti vermemekteyiz ve bu bilgilerin kullanımı ile ilgili olarak hiçbir şekilde yükümlülük ve sorumluluk yüklenmemekteyiz.